

MT 18 LTX BL QSL (613088850) Multitool a batteria
18V; Scatola di cartone

N. ordine 613088850

EAN 4061792183957



Immagine rappresentativa



- Multitool oscillante a batteria di elevate prestazioni, paragonabile a una macchina a cavo
- Per applicazioni intense nella ristrutturazione di interni con una precisa registrazione in 3D StarlockPlus
- Indispensabile nella ristrutturazione di interni, per tagliare, levigare, raschiare e raspare i più svariati materiali
- Sostituzione utensili Metabo Quick: rapida e comoda grazie all'alloggiamento magnetico per prefissare l'utensile
- Lavorare con precisione e senza polvere tramite l'anello di serraggio con battuta di profondità e attacco aspirazione (accessori)
- Motore Brushless unico nel suo genere per la massima efficienza anche nel funzionamento continuo
- Rapido avanzamento del lavoro grazie all'ampio angolo di oscillazione e all'elettronica VTC, velocità costante anche sotto carico
- Design slanciato e superficie antiscivolo Softgrip per un'ottimale maneggevolezza
- LED ultraluminoso per un'ottima visibilità sull'area di lavoro
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dati tecnici**Dati tecnici**

| | |
|---|------------------------|
| Tipo di batteria | LiPOWER |
| Tensione batteria | 18 V |
| Numero di oscillazioni a vuoto | 8000 - 20000 /min |
| Angolo di oscillazione a sinistra/destra | 1.6 ° |
| Attacco dell'utensile | Starlock/ StarlockPlus |
| Piastra di levigatura, misura da angolo ad angolo | 93 mm |
| Peso senza batteria | 1.3 kg |
| Peso con batteria | 1.7 kg |

Vibrazione

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Levigatura superfici | 3.4 m/s ² |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s ² |
| Segatura con lama ad immersione | 19.9 m/s ² |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s ² |
| Segatura con lama a segmenti | 5.5 m/s ² |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s ² |

Emissione acustica

| | |
|---------------------------------|----------|
| Livello di pressione acustica | 81 dB(A) |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 92 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K | 3 dB(A) |

Dotazione

+ lama ad immersione 32 mm (legno + metallo)
 senza batteria, senza caricabatteria