



weberdeko VELVET primer

Primer universale all'acqua per applicazione su diversi supporti

- Ottima adesione su lamiera zincata, alluminio, rame
- Sovraverniciabile con smalti all'acqua

CAMPPI DI IMPIEGO

Primer per smalto a base acqua, per applicazioni su supporti metallici di diversa natura, pvc, intonaco, cemento.

CONSUMO

0,09-0,11 lt/mq per mano

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

Confezioni:	secchio da 1 lt
Aspetto:	pasta incolore
Durata del prodotto:	18 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità, dal gelo e dalle alte temperature
Resa per confezione:	10 mq/lt
Colori:	incolore

DATI TECNICI*

Massa volumica:	1,3÷1,32 kg/lt
Residuo secco:	~ 48% in peso
Viscosità (brookfield):	~ 6000-8000 mPa·s
Valore emissione VOC totale:	0

* Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA*

Temperatura di applicazione:	da +5°C a +30°C
Acqua di diluizione:	0-10 % con acqua

* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R. e ridotti dal calore.

Ciclo applicativo

ATTREZZI

Rullo di pelo, pennello, airless.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Le superfici devono essere stagionate, sane, coese, pulite ed asciutte. Eliminare eventuali parti inconsistenti e ripristinare eventuali irregolarità con prodotti idonei.

APPLICAZIONE

Superfici ferrose nuove : rimuovere eventuali tracce di ruggine e grasso. Applicare weberdeko VELVET primer.

Superfici ferrose esistenti o già vernicate : pulire accuratamente e carteggiare le vecchie mani di finitura; asportare le parti non aderenti. Applicare weberdeko VELVET primer.

Alluminio, PVC : sgrassare le superfici ed eseguire una leggera carteggiatura. Vecchie finiture, se presenti, vanno asportate se non perfettamente aderenti. Applicare weberdeko VELVET primer.

Lamiera Zincata : se nuova lasciare i manufatti esposti per almeno 3 mesi agli agenti atmosferici; se già stagionata o verniciata sgrassare le superfici ed eseguire una leggera carteggiatura. Applicare weberdeko VELVET primer

Avvertenze e raccomandazioni

- Proteggere le parti da non sporcare
- Nella diluizione attenersi scrupolosamente alle indicazioni della scheda tecnica
- Una volta diluito, applicare il prodotto entro 12±24 ore
- Conservare i prodotti sigillati ed al riparo dal gelo e dal calore

Voce di Capitolato

Preparazione di alcune tipologie di supporti metallici di diversa natura, pvc, intonaco, cemento, legnoferro, legno con primer per smalto (tipo **weberdeko VELVET primer** di Saint-Gobain Italia S.p.A.), da applicarsi manualmente, con un consumo di 0,09 - 0,11 lt/mq per mano.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Massa volumica:	1,3÷1,32 kg/lit
Valore emissione VOC totale:	0

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano
sg-italia@saint-gobain.com | www.it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.