

## W 18 LT BL 11-125 (613052840) Smerigliatrice angolare e a batteria 18V; metaBOX 165 L

N. ordine 613052840

EAN 4061792205369



Immagine rappresentativa



- Smerigliatrice angolare a batteria senza carboncini di nuova generazione: potente come una macchina a cavo da 1100 watt grazie al 40% di potenza in più
- Motore Brushless che non richiede manutenzione con la massima efficienza e la massima maneggevolezza
- Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
- Batteria ruotabile in incrementi di 90° per la migliore ergonomia in qualsiasi posizione di lavoro
- Frizione di sicurezza meccanica Metabo S-automatic: riduce il contraccolpo al bloccarsi della mola al più basso livello sul mercato – per la massima protezione per l'operatore
- Protezione elettronica contro i sovraccarichi, avviamento morbido e protezione antiriavviamento
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Dati tecnici

### Dati tecnici

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Tensione batteria         | 18 V       |
| Ø mola                    | 125 mm     |
| Profondità di taglio max. | 33 mm      |
| N. giri max. a vuoto      | 10000 /min |
| Filettatura albero        | M 14       |
| Circonferenza impugnatura | 191 mm     |
| Peso senza batteria       | 1.8 kg     |
| Peso con batteria         | 2.5 kg     |

### Vibrazione

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Levigatura superfici           | 8 m/s <sup>2</sup>   |
| Insicurezza di misurazione K   | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Levigatura con foglio abrasivo | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Insicurezza di misurazione K   | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Emissione acustica

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Livello di pressione acustica   | 81 dB(A) |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 92 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K    | 3 dB(A)  |

## Dotazione

Carter di protezione  
 Flangia di appoggio  
 Flangia a due fori  
 Impugnatura supplementare  
 Chiave a due perni  
 metaBOX 165 L  
 senza batteria, senza caricabatteria